


Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.): rozpowszechnianie, rozpowszechnianie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozpowszechniania niniejszej mapy wymaga zezwolenia Starosty Brodnickiego.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brodnicy
W zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) rozpowszechnianie, rozpowszechnianie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozpowszechniania niniejszej mapy wymaga zezwolenia Starosty Brodnickiego.
Dokumenty z pomiaru uwierzytelniono:
do zasobu powiatowego w dniu 19 WRZ. 2012 GPR.0621-33/2012
i zawiadamiam pomiarze, że dokumenty te zostały przyjęte.
Miejscowy rejestr obiektów do ujawnienia.
Przekazywane obiekty bez/ze zmianą wymagają/nie wymagają uzgodnienia/odbioru/bez uzgodnień wymagają zawiadomienia/zgłoszenia/nie wymagają prac geodezyjnych
uprawnienia do wykonywania prac geodezyjnych
Brodnica, dn. 19 WRZ. 2012
z up. STAROSTY
Dawid Wróblewski
specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nie wykluczam się istnienia w terenie innych - niż wykazanych na niniejszej mapie - urządzeń podziemnych, oraz nie byłych zgłoszone do inwentaryzacji.

Zakład Usługowy "GEO-KART"
De Ślęgowron-Wróblewski Karol
87-100 Toruń, ul. Urodzajna 11
tel. 56 654 65 33, kom. 0601 631 329
REGON 870460904

Mapa aktualna na dzień 22.09.2015

GEODETA UPRAWNIONY
Karol de Ślęgowron Wróblewski
87-100 Toruń, ul. Urodzajna 11
tel. 56 654 65 33
Świadectwo Min.G.P.i B. Nr 15578

Zakład Usługowy "GEO-KART"
De Ślęgowron-Wróblewski Karol
87-100 Toruń, ul. Urodzajna 11
tel. 56 654 65 33, kom. 0601 631 329
REGON 870460904

Mapa aktualna na dzień 9.08.2016r.

GEODETA UPRAWNIONY
Karol de Ślęgowron Wróblewski
87-100 Toruń, ul. Urodzajna 11
tel. 56 654 65 33
Świadectwo Min.G.P.i B. Nr.15578

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
1:500
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH: 1965
POZIOM ODNIESIENIA: KRONSZTAD
Woj: kujawsko-pomorskie
Powiat: brodnicki
Gmina: Bartniczka
Obiekt: Bartniczka, dz.15,16,17
Mapa zasadnicza: 346,342,221,12,3,4.
K.ERG: 062-33/2012
Nr KS.Rob. 109/2012
Wykonawca: Z.U."Geo-Kart"
Służebności nie badano.
Zaktualizowano: 14.08.2012.
Wkreślono granice ewidencyjne

ZAKŁAD USŁUGOWY "GEO-KART"
De Ślęgowron-Wróblewski Karol
87-100 Toruń, ul. Urodzajna 11
tel. (0-56) 654 65 33, kom. 0-601 631 329
REGON 870460904

GEODETA UPRAWNIONY
Karol de Ślęgowron Wróblewski
87-100 TORUŃ, ul. Urodzajna 11
tel. 54-65-33
Świadectwo Min. G. P. i B. Nr 15578

1.1 Projektowane przedłużenie przewodu tłocznego Ø 140 PE doprowadzającego ścieki surowe z gminnej przepompowni w Jastrzębiu;
1.2 Projektowane przedłużenie przewodu tłocznego Ø 160 PCW doprowadzającego ścieki surowe zprzepompowni Bartniczka Główna;
2.1, 2.2, 2.3 Projektowane przewody Ø 168,3 × 2 mm ze stali kwasoodpornej doprowadzające ścieki z piaskownika (ob. 1) do komory kraty z jednorazowymi siatkami (ob. 2) i sita bębnowego (ob. 2A);
3 Projektowane przewody Ø 168,3 × 2 mm ze stali kwasoodpornej doprowadzające ścieki z kraty (ob. 2) i sita bębnowego (ob. 2A) do osadników wstępnych (ob. 3A, 3B);
4 Projektowany przewód Ø 168,3 × 2 mm ze stali kwasoodpornej doprowadzający ścieki z osadnika wstępnego (ob. 3A, 3B) do komory z zamknięciami lewarowo - syfonowymi (ob. 9C) ;
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Projektowane przewody tłoczne Ø 168,3 × 2 mm ze stali kwasoodpornej odprowadzające ścieki mechanicznie oczyszczone z komory ( ob.9C) na złoża biologiczne (ob. 4A, 4B);
5.5 Projektowany przewód tłoczny Ø 160 PCW zapewniający możliwość odprowadzenia ścieków oczyszczonych w osadnikach wstępnych (ob. 3A, 3B) do stawu sedymentacyjnego (ob. 10);
6 Projektowany przewód Ø 225 PCW ciśn. PN 10 odprowadzający ścieki ze złoża biologicznego(ob. 4A, 4B) do osadników wtórnych (ob. 5A, 5B,5C, 5D);
7 Projektowany przewód Ø 160 PCW kan. SN 8 odprowadzający ścieki oczyszczone z osadników wtórnych (ob. 5A, 5B, 5C, 5D) do stawu biologicznego roślinnego(ob. 7A lub 7B);
8 Projektowany przewód Ø 88,9 × 2 mm do recyrkulacji części ścieków oczyszczonych wraz z osadami z osadników wtórnych;
9 Projektowany przewód tłoczny Ø 160 PCW ciśn. PN 10 do recyrkulacji części ścieków oczyszczonych z przepompowni (ob.8) do komory wyrównawczej (ob. 20), dalej do osadników wstępnych (ob. 3A, 3B), przewód Ø 110 PCW ciśn. PN 10;
9.1 Projektowany przewód tłoczny Ø 160 PCW ciśn. PN 10 zapewniający możliwość bezpośredniego odprowadzania osadów z osadników wtórnych (ob. 5A, 5B, 5C, 5D) do komory fermentacyjnej (ob. 11);
10 Projektowany przewód tłoczny Ø 160 PCW ciśn. PN 10 odprowadzający wody nadosadowe lub drenażowe ze stawu biologicznego sedymentacyjnego (ob. 10) i otwartej wydzielonej komory fermentacyjnej (ob. 11) do osadników wstępnych (ob. 3A, 3B);
10.1 Projektowany przewód tłoczny Ø 160 PCW ciśn. PN 10 ścieków podczyszczonych w stawie sedymentacyjnym (ob. 10) bezpośrednio na złoża biologiczne (ob. 4A, 4B);
11 Projektowane przewody osadu Ø 168,3 × 2 mm ze stali kwasoodpornej z osadników wstępnych (ob. 3A, 3B) do komory zaworów osadu (ob. 9C);

11.1 Projektowany przewód zlaniowy Ø 160 PCW PN 10 odprowadzający ścieki i osady dowożone z punktu zlewnego (ob. 15) poprzez budynek kraty (ob. 13) na staw biologiczny sedymentacyjny (ob. 10);
11.2 Projektowany przewód Ø 160 PCW ciśn. PN 10 osadów z osadników wstępnych na otwartą wydzieloną komorę fermentacyjną (ob. 11) lub na staw biologiczny (ob. 10);
11.3 Projektowany przewód tłoczny Ø 160 PCW ciśn. PN 10 odprowadzający osady z wydzielonej otwartej komory fermentacyjnej (ob. 11) na poletka osadowe (ob. 17A, 17B, 17C);
11.4 Projektowany przewód tłoczny Ø 160 mm PCW PN 10 umożliwiający odprowadzenie części osadów ze stawu sedymentacyjnego (ob. 10) lub poletka osadowe (ob. 17A+17C) przed jego okresowym czyszczeniem;
11.5 Projektowany przewód tłoczny Ø 160 mm PCW PN 10 umożliwiający przepompowanie części osadów j.w. do komory fermentacyjnej (ob. 11);
11.6 Projektowany przewód tłoczny Ø 168,3 × 2,0 mm ze stali kwasoodpornej umożliwiający wprowadzenie osadów do istn. zbiornika osadów w przypadku potrzeby skierowania ich na wortkownicę DRAIMAD;
12 Projektowany przewód Ø 114,3 × 2 mm ze stali kwasoodpornej doprowadzający sprężone powietrze do stawu biologicznego sedymentacyjnego (ob. 10) i do komory fermentacyjnej, prowadzony 30 cm nad gruntem na podporach betonowych;
13 Projektowany przewód Ø 40 × 6,7 mm PP doprowadzający sprężone powietrze do komór z zamknięciami (ob. 9A,9B,9C) i do piaskownika (ob.1) ;
15 Projektowana trasa kabli zasilających;
16 Projektowana trasa kabli sterowniczych;
17 Projektowany przewód Ø 160 PCW SN 8 do spustu piasku;
18 Projektowany przewód odprowadzających wody powierzchniowe z rejonu p-tu zlewnego;
19 Projektowane przewody wodociągowe Ø 63 mm PE (zszt.) do pompowni wody (ob. 16)
20 Przewody w stawie biologicznym sedymentacyjnym (ob. 10) i w komorze fermentacyjnej (ob. 11) ;
20.1 Przewód drenażowy pod dnem stawu Ø 100 mm PCW, ścianki pełne bez otuliny;
20.2 Przewód ciśnieniowy Ø108 × 2mm stal k.o. odprowadzający odcieki z drenażu do przepompowni(ob. 12A);
20.3 Przewód ciśnieniowy Ø168,3 × 2mm stal k.o. odprowadzający osady ze stawu biologicznego do przepompowni (ob. 12A);
20.4 Przewód ciśnieniowy Ø168,3 × 2mm stal k.o. odprowadzający osady z komory fermentacyjnej(ob. 11) do przepompowni (ob. 12B);
20.5 Przewody ciśnieniowe Ø168,3 × 2mm stal k.o. do spustu wód nadosadowych ze stawu biologicznego (ob. 10);
20.6 Przewody ciśnieniowe Ø168,3 × 2mm stal k.o. do spustu wód nadosadowych z komory fermentacyjnej(ob. 11) ;
20.7 Przewód Ø168,3 × 2mm stal k.o. przelewu awaryjnego z komory fermentacyjnej (ob. 11) do przepompowni (ob.12A);
20.8 Przewód Ø160 PCW kan SN8 -przelew awaryjny z przepompowni (ob. 12A) zakończony studnią Øw 1,2m przykrytą kratą pomostową, Na zalamaniach trasy studzienki rewizyjne PCW Ø400 ;
20.9 Przewód Ø160 PCW kan SN8 -przelew awaryjny z przepompowni (ob. 12B) zakończony studnią Øw 1,2m przykrytą kratą pomostową, Na zalamaniach trasy studzienki rewizyjne PCW Ø400;
20.10 Przewód Ø168,3 × 2 stal k.o. zakończony dyszą Ø 76,1 × 2 do mieszania osadów w komorze fermentacyjnej osadami z przepompowni 12B ;
20.11 Projektowane dwa przewody Ø 90 mm PCW ciśnieniowe z zamontowanymi dyfuzorami dyskowymi Ø 300 mm co 0,70 m

**OZNACZENIA**
1. Projektowany płaskownik ze spiralnym przepływem ścieków Øw 1,5 m;
2. Projektowana krata z siatkami jednorazowymi o wym. zewn. ok. 1,85 × 5,10 m (jako rezerwa dla 2A);
2A. Projektowane sito kanałowe;
2B. Projektowany utwardzony plac o pow. 6 m² pod pojemnik na skratk o pojemności 1,1 m³ ;
2C. Projektowane wydzielone poletko do odwadniania piasku z piaskownika o pow. 10 m²;
3A. Istniejący zbiornik retencyjny do adaptacji na osadnik wstępny pionowy Øw=4,87 m;
3B. Projektowany żelbetowy osadnik wstępny pionowy Øw=5,0 m;
4A. Projektowane złoże biologiczne zraszane urządzone w połowie jednej z komór osadu czynnego;
4B. Projektowane złoże biologiczne zraszane urządzone w połowie jednej z komór osadu czynnego;
4C. Istniejąca komora osadu czynnego pozostawiona jako rezerwa;
5A. Projektowany żelbetowy osadnik wtórny pionowy Øw=3,0 m;
5B. Projektowany żelbetowy osadnik wtórny pionowy Øw=3,0 m;
5C. Projektowany żelbetowy osadnik wtórny pionowy Øw=3,0 m;
5D. Projektowany żelbetowy osadnik wtórny pionowy Øw=3,0 m;
6. Projektowany wylot ścieków oczyszczonych;
7A. Projektowany staw biologiczny roślinny (z palką wodną) doczyszczający;
7B. Projektowany staw biologiczny roślinny (z palką wodną) doczyszczający;
8. Projektowana przepompownia Øw=1,8 m ścieków recyrkulowanych wraz z osadami (zawracanych z osadników wtórnych) do osadników wstępnych ;
9A. Projektowana komora zamknięć lewarowo-syfonowych Øw=1,2 m do okresowego otwierania odpływu ścieków z osadnika wstępnego na złoże biologiczne z osadnika 3A ;
9B. Projektowana komora zamknięć lewarowo-syfonowych Øw=1,2 m do okresowego otwierania odpływu ścieków z osadnika wstępnego na złoże biologiczne z osadnika 3B;
9C. Projektowana komora zaworów osadu Øw=2,0 m do okresowego spustu osadów z obu osadników wstępnych;
10. Projektowany staw biologiczny sedymentacyjny częściowo-napowietrzany do stabilizacji osadu, jego gromadzenia i okresowego odwodnienia.
11. Projektowana otwarta wydzielona komora fermentacyjna.
12A. Projektowana przepompownia Øw 2,0m wód nadosadowych, wód drenażowych ob.10 lub wód nadosadowych z poz.11 ;
12B. Projektowana przepompownia Øw=1,8m osadów (do odwodnienia na poletkach ob. 17A, B,C)
13. Istniejący budynek kraty i rozdziału ścieków. Krata pozostaje bez zmian. Część pomieszczenia zostanie wydzielona i zamontowane tam będą dmuchawy do napowietrzania złoża, sprężarka i osuszacz powietrza do napędów i zamknięć pneumatycznych;
14. Istniejący budynek obsługi ze sterownią do adaptacji na zbliżone funkcje;
15. Istniejący punkt zlewny do przebudowy poprzez urządzenie stanowiska do mycia pojazdów aseniczejnych;
16. Projektowana pompownia do zasilenia w wodę stanowiska j.w. (podziemna, żelbetowa Øw=1,8 m, );
17A. Istniejące poletko osadowe szerokości 6,8 m dł. 26 m (zostanie skrócone do długości 12,4 m i pow. 84 m²);
17B. Istniejące poletko osadowe szerokości 6,8 m dł. 26 m skrócone do pow. 173 m²;
17C. Istniejące poletko osadowe szerokości 6,8 m dł. 26 m o pow. 177 m² (do pozostawienia bez zmian);
17D. Istniejący plac betonowy do ewentualnego przeprowadzenia wapnowania osuszonych osadów z poletek w celu ich higienizacji o pow. 353 m²;
18. Istniejący budynek warsztatowy do odwadniania osadów ( do pozostawienia jako rezerwa dla poletek);
19. Istniejący zagęszczacz osadów do pozostawienia jako rezerwa;
20. Istniejący płaskownik przepływ recyklatu - do adaptacji na zbiornik wyrównujący Øw=1,5 m;
21. PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pow. ok. 124 m² (projektowany wg odrębnego postępowania)
22. Istniejąca studnia do spłukiwania punktu zlewnego do pozostawienia;
23. Istniejące studnie rewizyjne;
24. Projektowany wpust liniowy;
25A. Główny rozdzielacz ścieków przed osadnikami - studnia PCW dn 400 mm;
25B. Rozdzielacz ścieków przed osadnikiem 5B i 5C- studnia PCW dn 400 mm;
25C. Rozdzielacz ścieków przed osadnikiem 5A i 5C- studnia PCW dn 400 mm;
26. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych Øw 1,2 m;
27. Komora pomiarowa ścieków recyrkulowanych Øw 1,2 m;
28. Komora pomiarowa ścieków surowych Øw 1,2 m;
29. Dmuchawy wyporowe w obudowie dźwiękochłonnej do napowietrzania stawu biologicznego (obiekt 10) i otwartej wydzielonej komory fermentacyjnej (obiekt 11);

Projektowane ogrodzenie
A-K Granice terenu opracowania
Otwory badawcze archiwalne
Otwory badawcze z lipca 2015r.

Potwierdzam zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem. Treść kopii mapy jest zgodna z treścią mapy zasadniczej przyjętej do zasobu powiatowego w dniu 19.09.2012r. i zawiedzonowanej pod nr OPB.062-33/2012, aktualizowanej na dzień 09.09.2016r.
Toruń, mgr inż. Wiesław Mikołajczuk

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1 : 500

Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bratniczce Gmina Bartniczka
Obiekt: Oczyszczalnia ścieków
Pozostałe branże — Lokalizacja obiektu: dz. nr 16, 17 i 18, obr. Bartniczka, jed. ewid. 040206_2 Bartniczka
Inwestor: Gmina Bartniczka; ul. Brodnicka 8; 87-321 Bartniczka
Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "BIOBOX" Wiesław Mikołajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Toruń

| Autorzy projektu: | Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Projektant branży drogowej | mgr inż. Krzysztof Mikołajczuk | WAM/0143/POWD/11 | drogowa | |
| | Projektant branży elektrycznej | ecl. Stanisław Wiśniewski | KUP/0068/POOE/05 | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych | |
| | Projektant branży technologicznej | mgr inż. Wiesław Mikołajczuk | UAN-NA/460/TO/84 | inżynieryjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych | |
| | Sprawdzający branży technologicznej | ecl. Barbara Antonowicz | GP.I.7342/193/TO/94 | inżynieryjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych | |

Kod rysunku: | Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY | Data opracowania: grudzień 2016r. | Skala: 1:500 | Nr rys.: 2